

Bruciatori per gasolio (Portate Ugelli)

KCAL MAX RESE	P POMPA Q l/h	ØA	ØB			Ø C		
			VISCOSITA'			VISCOSITA'		
			3-5 °E	7-9 °E	15-20 °E	3-5 °E	7-9 °E	15-20 °E
Fino a 400.000	300	1"	1"	1"	1"1/4	1"	1"	1"
Fino a 1.00.000.	600	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Fino a 2.00.000	600	1"1/2	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1" 1/4	1" 1/4	1"1/4
Fino a 4.00.000	1000	2"	1"1/2	2"	2"	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Fino a 6.00.000	1500	2"	2"	2"	2"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2

Bruciatori per nafta (Portate Ugelli KH/h)

PORTATA UGELLO G.P.H.	PRESSIONE POMPA(BAR)			PORTATA UGELLO G.P.H.	PRESSIONE POMPA(BAR)		
	19 bar	20 bar	21 bar		19 bar	20 bar	21 bar
	Kg/h	Kg/h	Kg/h		Kg/h	Kg/h	Kg/h
0,85	4,9	5	5,1	7,50	43	44,1	45,2
1	5,7	5,9	6	8,30	47,6	48,9	50,1
1,5	8,6	8,8	9	9,50	54,5	55,9	57,3
1,75	10	10,3	10,6	10,50	60,2	61,8	63,3
2	11,5	11,8	12,1	12,00	68,9	70,6	72,4
2,25	12,9	13,2	13,6	13,80	79,2	81,2	83,2
3	17,2	17,7	18,1	17,50	100,4	103	105,6
4	23	23,5	24,1	19,50	111,9	114,8	117,6

5	28,7	29,4	30,2	21,50	123,4	126,6	129,7
6	34,4	35,3	36,2	24	137,7	141,3	144,8
6,50	37,3	38,3	39,2	28	160,7	164,8	168,9
7	40,2	41,2	42,2	30	172,1	176,6	181

www.fitavatrading.com